COLA

AMBRA

emissioni polveri	rendimento max	potenza introdotta	volume riscaldabile*
mg/m³ 14,3	92,2 %	Kw 6,8	m³ 145

RIF. TABELLA DATI TECNICI

AVORIO

BORDEAUX

NERO

BIANCO



AMBRA - ACCIAIO

Struttura: Acciaio e ghisa

Camera di combustione: Acciaio,ghisa e vermiculite

Potenza introdotta [Pi] - ridotta [Pi.r.]	kW	6,8 - 2,5
Potenza termica nominale [Pnom] - ridotta [Prid]	kW	6,05 - 2,3
Combustibile / Consumo orario alla Pnom - Prid	kg/h	1,41 - 0,52
Emissione CO 13% O2 alla Pnom - Prid	%	0,02 - 0,02
Emissione polveri (15a-B-VG) alla Pnom	mg/m³	14,3
Temperatura uscita fumi alla Pnom - Prid	°C	160 - 84
Rendimento alla Pnom - Prid	%	89,1 - 92,2
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 -14
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro presa d'aria	mm	50
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico	W	420 start-120
Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pavimento)	mm	200 - 300 - 0
Capacità serbatoio	kg	15
Peso	kg	65

*In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m3

CE

EN14785 BImSchV2 15a B-VG